

生分解する素材を使用、
緑化と共にやがて自然に還ります!!

長期に亘る肥料効果、
痩せた土壤に適した植生シートです!!



施工直後



施工直後



施工後2カ月



施工後8カ月



エコロジオン
バンク



カンガルー
バンク

特長

- ① 超選効性コントロール肥料、土壌改良資材等が入った肥料袋を装着したシートです。
- ② 肥料袋による小段形成と長期に亘る肥料効果で持続した緑化を実現します。
- ③ 主構成材料は、生分解性の素材ですので自然に還ります。(エコロジオンバンクタイプ)

■標準規格


製品名	製品規格			ネット			1袋入数	備考
	幅	長さ	肥料袋間隔	材質	目合	色		
エコロジオンバンク	1m	10m	100cm	生分解性樹筋	12×20mm	ブラウン	30m ²	有機ワッシャー付
カンガルーバンク				ポリエチレン	12×20mm	ディープグリーン		ブラワッシャー付

施工方法

- ① のり面の雑草、浮土砂、浮石などを除去し、シートが密着するよう清掃を行う。
- ② のり肩部を10cm程度巻き込み、薄輪の付いている面をのり面へ密着するように展開する。
- ③ 横の重ね幅は2cm程度、縦の重ね幅は10cm程度とする。
- ④ シートは、肥料袋を等高線状に展開する。
- ⑤ 所定本数の止め釘を規定の間隔・箇所に取り込み密着させる。

注) 降雨時の施工は避けてください。


張付方法



止め釘打込み位置

× 止め釘 100mm
— 肥料袋

— カンガルーバンク:ブラワッシャー付
— エコロジオンバンク:有機ワッシャー付



アンカー間隔、打込み位置については標準として高してありますので、現場条件に合わせて調整してください。